



Centre Technique
des Industries
de la Fonderie

CTIF
44 av. de la Division Leclerc
F - 92318 Sèvres Cedex
Tél. 33 (0) 1 41 14 63 00
Fax 33 (0) 1 45 34 14 34
e-mail : contact@ctif.com
www.ctif.com

Certificat N°CERTIT16-02-2016-TD4813 BIS

CERTIFICAZIONE – CONTO TERMICO

DECRETO 16 FEBBRAIO 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Laboratoire de Thermique Domestique

Organisme notifié / Organismo notificato / Notified body: n°1677

Fabricant Produttore Manufacturer	INDUSTRIAS HERGOM S.L. Soto de la Marina CANTABRIA Espagne
--	---

	Marque Marchio commerciale Trademark	Désignation Designazione Product identification	Référence Referimento Reference
Type (modèle testé) Tipo (modelo sperimentato) Type (tested model)	HERGOM	S 33 CT	-
Modèles Modelli Models	HERGOM	C 33 CT	-
	HERGOM	H 33 CT	-
	HERGOM	M 33 CT	-
	HERGOM	TQ 33 CT	-
	HERGOM	MQ 33 CT	-

Type de produit Tipologia prodotto Product type	Poêle bûches Stufe a legna Wood log stove
Normes de reference Norma di riferimento Reference standard	NF EN 13240:2002/A2:2005 CEN/TS 15883
Référence du rapport d'essai Rapporto di prova di riferimento Reference test report	CTIF - TD 4813 BIS - TD 4813 BIS P
Puissance nominale Potenza termica nominale Nominal head output	6.2 kW
Combustible Combustibile di prova Test fuel	Bûche de bois Ciocchi di legno Wood logs



Performances de l'appareil Prestazioni del generatore di calore Performances of the heating appliance		Requisiti	Requisiti soddisfatti
PP mg/Nm ³	25	≤ 40	
CO g/Nm ³	0.289	≤ 1.50	
η %	86	> 85	

PP = particule primaire - particolato primario - particulate matter

CO = monoxyde de carbone - monossido di carbonio - carbon monoxide

η = rendement - rendimento - efficiency

NB :

Toutes les valeurs de concentrations sont obtenues avec un gaz sec dans des conditions normales (273 K et 1013 mbar) avec une concentration volumétrique à 13% d'O₂.

Tutti i valori di concentrazione sono ottenuti con un gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica del 13% O₂.

All concentration values are obtained with a dry gas under normal conditions (273 K and 1013 mbar) with a volumetric concentration of 13% O₂.

Fait-le 14 janvier 2020
Par Le Chef de Laboratoire de Thermique Domestique
Responsabile del laboratorio
Head of laboratory
Sabine BACHELLEZ